



CE-LEISTUNGSERKLÄRUNG

PV/LE/DoP-Nr. 820-001

- 1. Kenncode des Produkttyps:** Parkettacryl
- 2. Ident. Nr.:** Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- 3. Verwendungszweck:** 1-Komponenten Acryl-Dichtstoff
Dichtstoff für Anwendung in der Fassade: Type F-EXT-INT 7,5P
- 4. Hersteller:** BELU Vermarktungs GmbH
Hainstraße 20
63517 Rodenbach
Deutschland/GERMANY
- 5. Bevollmächtigter:** -
- 6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3
- 7. Harmonisierte Norm:** EN 15651 - 1: 2012-12
- 8. Notifizierte Stelle:** IFT Rosenheim GmbH hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12 Konditionierung: Methode B Beton M1 ohne Primer NF = kein Versagen
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten – Bruchdehnung bei 23°C	> 25%	
Haft- und Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	> 25%	
Volumenverlust (%)	<25%	
Dauerhaftigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Merlin Schmidt
Rodenbach 26/10/2023

Merlin Schmidt
Geschäftsführer